

SV-LM084K HB



- Legibles con luz directa del sol
- Legibles en entornos con luz ambiente muy intensa
- Backlight con LED de alto brillo, hasta 1500 cd/m²
- Amplia gama de tamaños, desde 8.4" hasta 32"
- Chasis "open frame", facilidad de integración
- Pantalla táctil y puerto RS232 opcionales



La gama de monitores SolView de alto brillo cuenta con una amplia gama de tamaños, desde 8,4" hasta 32". Su backlight con LED de alto brillo ofrece hasta 1500 cd/m² de brillo lo que hace que sean totalmente legibles en condiciones de luz ambiente muy intensa o luz directa del sol. Su chasis "open frame" facilita la integración del monitor en cualquier tipo de aplicación, kioscos para exterior, tótems, cartelera digital, equipos de toma de datos en exteriores, máquinas expendedoras, puntos de venta desatendidos, escaparates, etc...



SV-LM084K HB



CARACTERISTICAS TECNICAS


Modelo	SolView SV-LM084K HB
Tamaño	8,4" en diagonal
Tipo de chasis	Open frame
Formato de imagen	4:3
Tamaño del área activa	170,4 x 127,8 mm
Resolución	SVGA 800 x 600 puntos
Brillo	1000 cd/m ²
Ratio de contraste	600:1
Angulos de visión	Horizontal 160° / Vertical 140°
Entradas de video	Analógica VGA y digital DVI
Alimentación	Fuente de alimentación externa incluida, 220-240 VAC - 12VDC, 3.5A
Consumo / peso	Aproximados 8 vatios / 2,5 Kg
Vida del backlight	Vida estimada de 50.000 horas con ajuste a medio brillo
Anclajes posteriores	VESA 75 mm
Opciones	Pantalla táctil, puerto serie RS232
Garantía	2 años de garantía en laboratorio

Características sujetas a cambios sin previo aviso debido a la constante evolución de los paneles TFT

Otros tamaños de monitores SolView: 32", 27", 24", 21.5", 19", 17", 15", 12.1", 10.4" y 8.4"



Dimensiones SV-LM084K HB



Dimensiones del monitor SV-LM084K HB en mm